

➤ WENIG AUFWAND – GROSSE WIRKUNG

## EFFEKTIVER SCHALLSCHUTZ

**E**ine einfache, aber effiziente Lösung für den Raum- und Trittschall zeigte HocoHolz, Eggenfelden/DE, von 14. bis 17. Januar auf der Domotex in Hannover. Mit der neuen Variante der Leiste HOCOfinish wird Verarbeiter und Endverbraucher ein Mehrwert geboten.

Die Leisten sind nach wie vor unser Hauptgeschäft“, eröffneten Haas-Geschäftsführerin Dr. Tanja Haas-Lensing und Hoco-Geschäftsführer DI(FH) Heiko Seen das Gespräch auf der Domotex. Dieses Segment wird beständig vorangetrieben und HocoHolz ist immer auf der Suche nach Lösungen für seine Handelspartner und die Endverbraucher. Das neueste Ergebnis: die HOCOfinish.

### Schallproblematik in Angriff genommen

„Die HOCOfinish-Dichtleiste vermindert mit dem elastischen Dichtband die direkte Übertragungen von Raum- und Trittschall“, erklärte Seen. „Gemäß unseren Auswertun-

gen reduziert sich der Schallschutz um bis zu 4dB“, ergänzte Haas-Lensing.

Die Dichtung wird flächenbündig in die Leiste eingebracht. HocoHolz führt die Dichtung derzeit in Anthrazit und Weiß im Programm. „Dadurch bildet sie optisch eine Einheit mit Wand oder Boden und wird quasi unsichtbar“, informierte Haas-Lensing. Künftig wird es in einer Vielzahl von Hoco-Sockelleisten die beiden Einfräsungen für die Wand- und Bodendichtleiste HOCOfinish geben.

Das Dichtband ist eine Kombination aus einem Kunststoffkeder mit dem hochelastischen Schaumstoffband. Durch letzteres werden auch kleine Unregelmäßigkeiten an Wand oder Boden ausgeglichen. Die Schall- und Dichtleiste HOCOfinish sorgt für eine gründliche Abdichtung. Das Dichtband ist altersbeständig und wasserabweisend.

### Spezialist für Eichendielen

Beim Dreischichtparkett bietet HocoHolz eine Vielzahl an Ausführungen in Laubholz. Der kroatische Produktionsstandort liegt in einem großen Eichenwuchsgebiet. Die Fertigung des Parketts umfasst unterschiedliche Größen und Qualität von der klassischen Landhausdielen bis hin zum Gutsboden mit den markanten Abmessungen (bis 35 cm Breite und 5,5 m Länge). Für den Profi hat HocoHolz wieder die klassische Nut-Feder-Verbindung im Programm, damit der Boden verklebt werden kann. Auf Wunsch fertigt das Unternehmen die dreischichtige Variante mit einem Locksystem.

Für edle Inszenierungen gibt es das Produkt HOCOstyle: In dieser Kollektion werden die Eichendielen mit individuellen Oberflächen angefertigt. Dafür wurde in Eggenfelden eine neue Anlage installiert. Biologisch einwandfreie, oxidativ aushärtende Öle und Lacke setzen Akzente. Durch farbige Poren oder unterschiedlichen Mattstufen entstehen einzigartige Böden. *mn* ■

**HOCOstyle Tigerauge, Landhausdielen Eiche gebürstet, gefast, antik behandelt, oxydativ geölt.**

Zeigten die Neuheiten zur Domotex: Haas-Geschäftsführer Xaver Haas und Dr. Tanja Haas-Lensing mit Hoco-Geschäftsführer DI (FH) Heiko Seen (v. li.).

