

Istruzioni per la manutenzione del parquet HOCO trattato ad olio

Il parquet trattato ad olio trasmette una piacevole sensazione di benessere naturale. Per godere a lungo di un pavimento in legno con superficie trattata ad olio, è importante curarlo nel modo giusto soprattutto all'inizio. Con il tempo il pavimento diventa sempre più resistente, in quanto grazie alla giusta cura si forma una pellicola protettiva che lo rende maggiormente impermeabile e refrattario allo sporco.

Trattamento iniziale

Il Vostro parquet è stato trattato con olio curativo HOCO ad asciugatura naturale. Il pavimento è da trattare dopo la posa per una migliore protezione della superficie e per il trattamento dei giunti di testa e degli spigoli. Per il trattamento iniziale deve essere usato l'olio curativo. L'olio curativo HOCO viene applicato sul pavimento secondo le indicazioni. In caso di superfici di grandi dimensioni è utile applicare l'olio curativo con una lucidatrice con Superpad bianco. Ripassando la superficie con un panno di cotone questa risulterà opaca e uniforme.

Pulizia ordinaria

Per la pulizia giornaliera è sufficiente aspirare o spazzare. Ogni pavimento in legno dovrebbe essere lavato regolarmente con un panno umido, ben strizzato. In caso di parquet trattato ad olio all'acqua dovrà essere aggiunto un sapone curativo (proporzione 1/8 litro di sapone in 5 litri d'acqua calda). Il sapone per pavimenti in legno di HOCO non ha solo una funzione detergente, ma forma una pellicola protettiva sulla superficie che protegge il parquet dallo sporco. Utilizzi due secchi, uno con acqua e sapone e l'altro con acqua tiepida chiara, per strizzare il panno.

Attenzione: non ripassare con acqua pura e non utilizzare panni per pavimenti o mop in microfibra.

Pulizia accurata

Se il pavimento è molto sporco, è consigliabile pulire a fondo usando il detergente universale HOCO. Il detergente universale di HOCO viene aggiunto all'acqua (1/8 l di detergente intensivo su 5 litri di acqua). Anche in questo caso è opportuno utilizzare due secchi. Dopo la pulizia di fondo è necessario ripassare il pavimento con sapone curativo HOCO in modo che si formi nuovamente la pellicola protettiva.

Ripristino

Se dopo lungo utilizzo il pavimento appare opaco o grigio o si notano segni di usura nei punti di intenso calpestio, si può rinfrescare il pavimento con uno strato sottile di olio curativo.

Prima di trattare il pavimento con olio è necessario che venga passato con cura il panno con il detergente universale di HOCO e poi lasciato asciugare per alcune ore. Solo quando il pavimento è completamente asciutto può essere applicato l'olio curativo HOCO.

L'olio curativo HOCO va nebulizzato sul pavimento e poi questo va lavorato a mano con tampone appropriato o a macchina, in modo che l'olio penetri nel legno. Eventualmente il trattamento può essere ripetuto. L'olio HOCO deve essere applicato in quantità necessaria per saturare il legno. Quando l'aspetto della superficie risulta setato-opaco, è stata applicata la giusta quantità di olio curativo HOCO. L'olio curativo HOCO non deve risultare come una pellicola sulla superficie. Per questo dopo l'applicazione dell'olio il pavimento deve essere lucidato con un panno di cotone morbido o con un appropriato tampone bianco.

Attenzione: per evitare che i panni imbevuti di olio prendano fuoco, è necessario che dopo l'utilizzo questi vengano bruciati o lavati con acqua.

Il pavimento può essere utilizzato dopo ca. 4 - 5 ore (in presenza di almeno 18° - 20°). Dopo 24 ore può essere lavato con acqua e sapone HOCO.