



HocoHolz:
Woodlink Parkett
in Eiche vital, geölt.



Mit dem Küberit-Profil 247 werden Höhenunterschiede von 0 bis 18 mm ausgeglichen.

➤ PROFILE

Neue Lösungen

Zur Domotex präsentiert Küberit, Lüden-scheid/DE, ein buntes Portfolio an Systemergänzungen und Profilneuheiten zum bestehenden Küberit-Best-Sortiment. Es werden drei neue Aluminium-Winkelprofile (Typen 226, 535 und 540) vorgestellt, die für verschiedene Belagsarten einsetzbar sind. Die versenkt gebohrten Profile sind mit Zierrillen versehen und in sechs Metallfarben erhältlich.

Premiere haben auch drei Treppenkantenprofile (Typen 832, 835 und 838), wobei die Profile 832 und 835 auch bei Designbelägen zum Einsatz kommen. Die auf beiden Schenkeln versenkt gebohrten Profile ermöglichen eine Abdeckung der Belagskanten. Lieferbar sind die Profile in den Farben Aluminium poliert sowie eloxiert Silber, Sand, Gold, Bronze und Edelstahl.

Für Design-, PVC-, CV- oder Linoleumbodenbeläge bringen die Sauerländer das Niveauequalsprofil 330 G in gestanzter Ausführung zur Messe mit, das angespachtelt werden kann und zudem über eine schräge Anschnittkante verfügt.

Das Programm der Kombi-Treppenkantenprofile wird um den Profiltyp 709 erweitert. Dieses rutschsichere Profil im Format

42 mm Breite mal 40 mm Höhe wird mit auswechselbaren PVC-Einlagen ausgestattet, die Küberit wahlweise in elf Farbtönen in glatter oder gerillter Ausführung im Programm hat.

Aus poliertem, massivem Vollmessing werden auf der Messe zwei Abschluss- und Einfassprofile zu sehen sein. Das mit Zierrillen versehene und versenkt gebohrte Profil 247 ist für Bodenbelagshöhen von 0 bis 18 mm einsetzbar und das Profil 371, ebenfalls in versenkt gebohrter Ausführung, für Belagsstärken bis 8 mm.

Zudem wird das Sortiment der einfach biegbaren Best-Profile um die Einfassprofile 357 EB, 361/3 EB und 371 EB erweitert. Die für unterschiedliche Belagsstärken einsetzbaren Aluminium-Profile werden im Eloxalfarbtönen Silber geliefert. Damit verfügt Küberit jetzt über elf biegbare Best- und insgesamt 22 einfach biegbare Profile im Sortiment.

➤ LEISTEN, ZUBEHÖR UND PARKETT

Zahlreiche Neuheiten

Mit Hochdruck wurde bei HocoHolz, Eggenfelden/DE, an vielen Produktneuheiten gearbeitet. Bei den Leisten ist viel beim Zube-

hör passiert. Eine eigens von HocoHolz entwickelte Dichtleiste sorgt für einen Ausgleich von Unebenheiten sowie eine Verbesserung des Schallschutzes. Durch die Verwendung dieses Leistenzubehörs kann die Schallübertragung von Wand zu Boden erheblich reduziert werden. Um dieses Argument zu untermauern, wurden am ift Rosenheim Vergleichsprüfungen durchgeführt. Dabei wurde eine Reduzierung der Schallübertragung von bis zu 4 dB erreicht. Die Dichtleiste mit dem Namen HocoFinish kann auf eine Vielzahl von Leisten appliziert werden und ist als Zubehörteil jederzeit verfügbar und einsetzbar. Zudem kann das Schaumstoffprofil bis zu 4 mm Differenz ausgleichen und bildet somit einen sauberen Abschluss zu Wand und Boden.

Ein Clip zur unsichtbaren Befestigung von Leisten an der Wand ist ein weiteres neues Zubehör. Der Hococlip ist der erste Clip, der zur Befestigung neben Nageln und Schrauben auch zum Schießen geeignet ist. Er sorgt für eine exakte Passung sowie saubere Längsstöße.

Auch im Sockelleistensortiment gibt es eine Neuheit: Das beliebte Profil Cube mit seiner puristischen Form wurde mit der Serie Cube Design um zehn moderne Farbtöne im Lagersortiment erweitert. Die neue Leiste ermöglicht es, modernen Räumen gezielt farbige Akzente zu verleihen. Die Cube Design ist die Sockelleiste zur Innenraumgestaltung und kann farblich passend zum Raumdesign, wie Möbeln, Dekoration oder Vorhängen, gewählt werden.

Die Parkettproduktion wurde um den Woodlink Parkett erweitert. Hier fand eine Weiterentwicklung des Zweischichtparketts statt. Der neue Boden ist in größeren Formaten erhältlich. Das Trägermaterial besteht aus einer 6,8 mm dicken HDF-Platte. Das Element besitzt einen ca. 1,85 mm Fichtengegenzug und eine Deckschicht aus Eichenholz mit 2,5 mm Stärke und hat so eine Gesamtstärke von etwa 11 mm. Durch seine geringe Aufbauhöhe eignet sich der Woodlink Parkett gut für die Renovierung. Er wird mit einer Nut- und Federverbindung sowie einer Lock-Verbindung, in einer natürlichen und einer lebhaften Sortierung produziert.

Durch eine neue Anlage in der Parkettproduktion kann HocoHolz ab sofort individuelle Böden auch in verhältnismäßig kleinen Mengen produzieren. Mit der Produktserie Hocostyle kann der Kunde seinen individuellen Boden kreieren lassen. Das neue Programm besteht aus drei Produktvarianten: Dreischicht-Landhausdiele, Woodlink Parkett und Zweischicht-Prestigediele. Aufgrund der individuellen Kombinationen von Holzton, Oberflächenbehandlung und Farbe lässt sich jeder Gestaltungswunsch erfüllen.